



CLASS	NOMINAL LENGTH						PERPENDICULARITY TOLERANCE	NOMINAL LENGTH ON SHORTER SIDE			
	L ≤ 10	10 < L ≤ 30	30 < L ≤ 100	100 < L ≤ 300	300 < L ≤ 1000	1000 < L ≤ 3000		L ≤ 100	100 < L ≤ 300	300 < L ≤ 1000	1000 < L ≤ 3000
H	±0.02	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4	H	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5
K	±0.05	±0.1	±0.2	±0.4	±0.6	±0.8	K	±0.4	±0.6	±0.8	±1.0

CLASS	LENGTH OF SHORTER SIDE OF ANGLE			
	L ≤ 10	10 < L ≤ 50	50 < L ≤ 120	120 < L ≤ 400
f	±1°	±30'	±20'	±10'
m	±1°	±0.5°	±0.333°	±0.166°

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE			
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6
f	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0
m	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE			
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6
f	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0
m	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE			
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6
f	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0
m	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE			
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6
f	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0
m	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE			
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6
f	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0
m	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE			
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6
f	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0
m	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE			
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6
f	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0
m	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE			
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6
f	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0
m	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE			
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6
f	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0
m	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE			
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6
f	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0
m	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE			
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6
f	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0
m	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE			
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6
f	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0
m	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE			
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6
f	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0
m	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE			
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6
f	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0
m	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE			
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6
f	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0
m	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE			
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6
f	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0
m	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE			
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6
f	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0
m	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0

光学倍率 : 1倍  
 △ 有効FNo. : 6.5 ~ 22

△x					FINISH	UNIT:mm	
△3x1	A-004	2019.Dec.24	ラベル表記変更	山岸	黒色アルマイト		
△2x4	A-003	2016.Nov.28	注記変更(保持可能範囲→保持不可範囲)	柴田	SURFACE		MODEL NAME
△1x5	A-002	2016.Jun.16	保持可能範囲、有効FNo.追加	柴田			MML1-HR130VI-35F
△	A-001	2015.Aug.04	NEW		MATERIAL		PART NAME
MARK	COM-REV	DATE(YMD)	CHANGE	SIGNATURE	アルミ合金		外觀図
DESIGNED	DRAWN	CHECKED	APPROVED		CHAMFER		DRAWING NO.
柴田	柴田	モリテックス 19.12.25 山中	モリテックス 19.12.25 柴田		TOLERANCE CLASS		A22048A0100101A-004
					SCALE	1:1	SHEET
							1/1