



A	CLASS	NOMINAL LENGTH				PERPENDICULARITY TOLERANCE	CLASS	NOMINAL LENGTH ON SHORTER SIDE					
		L ≤ 10	10 < L ≤ 30	30 < L ≤ 100	100 < L ≤ 300			300 < L ≤ 1000	1000 < L ≤ 3000	L ≤ 100	100 < L ≤ 300	300 < L ≤ 1000	1000 < L ≤ 3000
B	STRAIGHTNESS & FLATNESS TOLERANCE	H	±0.02	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4	H	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5
	ANGLE TOLERANCE	K	±0.05	±0.1	±0.2	±0.4	±0.6	±0.8	K	±0.4	±0.6	±0.8	±1.0
C	LENGTH OF SHORTER SIDE OF ANGLE	L ≤ 10	10 < L ≤ 50	50 < L ≤ 120	120 < L ≤ 400	400 < L	±5°	±0.083°					
	STANDARD DIMENSION RANGE	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6	6 < L	±1.0						
D	ORIGINAL SHEET FORMAT SIZE: A4	f	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°					
	CHAMFER TOLERANCE	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6	6 < L	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0			
E	CLASS	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6	6 < L	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0			
	STANDARD DIMENSION RANGE	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6	6 < L	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0			
F	CLASS	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6	6 < L	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0			
	STANDARD DIMENSION RANGE	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5	0.5 < L ≤ 3	3 < L ≤ 6	6 < L	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0			

FINISH	BLACK ANODIZING	UNIT:mm	MORITEX Vision Creating Value	
SURFACE		MODEL NAME	MML1-SR65VI-18C	
MATERIAL	ALUMINUM ALLOY	PART NAME	OUTLINE DRAWING	
CHAMFER		DRAWING NO.	A23149A0100101A-001	SHEET 1/1
TOLERANCE CLASS				
SCALE	1:1			
DESIGNED	Tamaki	DRAWN	Tamaki	
CHECKED	モリテックス 19.11.29 山中	APPROVED	モリテックス 19.11.29 柴田	
MARK	A-001	COM-REV	2019.Nov.27	NEW
CHANGE		SIGNATURE		

*1) NO RETAINING POSITION / 保持不可範囲

MAGNIFICATION / 光学倍率 : 1x
EFFECTIVE Fno / 有効Fno : 7-22

(O/I = 204.1)

WD = 65 ±2

121.7

17.526

11.5 (*1)

30.7 (*1)

Ø 29.5⁰_{-0.1}

M35.5x0.5

(FILTER THREAD)

Ø 38⁰_{-0.1}

Ø 32

C-MOUNT / Cマウント

M3x3 HEX SOCKET SET SCREW FOR MOUNT LOCK (3x120°)

3-M3x3六角穴付き止めねじ
カメラ回転方向調整用

WIDTH ACROSS FLATS = 30mm
二面幅30mm

IRIS LOCK SCREW
絞り固定用つまみねじ

IRIS RING
絞りリング

NAME LABEL
品名ラベル

S/N LABEL
シリアルラベル

CI1110

FP

FFF