



CLASS	NOMINAL LENGTH						PERPENDICULARITY TOLERANCE	NOMINAL LENGTH ON SHORTER SIDE			
	L ≤ 10	10 < L ≤ 30	30 < L ≤ 100	100 < L ≤ 300	300 < L ≤ 1000	1000 < L ≤ 3000		L ≤ 100	100 < L ≤ 300	300 < L ≤ 1000	1000 < L ≤ 3000
H	±0.02	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4	H	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5
K	±0.05	±0.1	±0.2	±0.4	±0.6	±0.8	K	±0.4	±0.6	±0.8	±1.0

CLASS	LENGTH OF SHORTER SIDE OF ANGLE	
	L ≤ 10	10 < L ≤ 400
f	±1°	±5'
m	±10'	±0.063°

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE	
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5
f	±0.1	±0.2
m	±0.1	±0.5

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE	
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5
f	±0.1	±0.2
m	±0.1	±0.5

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE	
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 0.5
f	±0.1	±0.2
m	±0.1	±0.5

FINISH	UNIT:mm	MORITEX Vision Creating Value
黒色アルマイト		
SURFACE	MODEL NAME	MML1.5-HR110VI-35F
MATERIAL	PART NAME	外観図
アルミ合金	DRAWING NO.	A22049A0100101A-002
CHAMFER	SCALE	1:1
TOLERANCE CLASS	SHEET	1/1

DESIGNED	DRAWN	CHECKED	APPROVED
柴田	柴田	モリテックス 田巻	モリテックス 柴田
DATE(YMD)	DATE(YMD)	DATE(YMD)	DATE(YMD)
2016.11.28	2020.Feb.19	20.2.19	20.2.19

MARK	COM-REV	DATE(YMD)	CHANGE	SIGNATURE
A-001	A-002	2016.11.28	2020.Feb.19	ラベル表記変更
NEW				Yamagishi

光学倍率 : 1.5倍
有効FNo. : 6.4 ~ 22